



Coach Wireless Microphone System E/N

7 620 230 020 / 021



BOSCH

de Bedienungs- und Einbau-
anleitung
en Operating and installation
instructions
fr Mode d'emploi et de montage
es Instrucciones de manejo e
instalación
pt Instruções de operação e
instalação
it Istruzioni di montaggio e
funzionamento
nl Gebruiksaanwijzing en
montagehandleiding

dk Betjenings- og monterings-
vejledning
sv Bruks- och monteringsanvisning
no Betjenings- og monterings-
anvisning
fi Käyttö- ja asennusohjeet
ru Руководство по эксплуатации и
монтажу
pl Instrukcja obsługi i montażu
cz Návod k obsluze a montáži
hu Kezelési és beszerelési útmutató
tr Kullanma ve montaj kılavuzu



- ① Display
- ② LED, rot
- ③ LED, grün
- ④ Lautstärkeregler
- ⑤ Kanalwahltaste

- ⑥ Display
- ⑦ Kanalwahltaste
- ⑧ LED
- ⑨ Stummschalter
- ⑩ Ein-/Aus-Taste

Technische Daten	
Betriebsspannung	+9 V bis +36 V
Stromaufnahme Empfängerstation Im Betrieb:	12 V: max. 54 mA 24 V: max. 30 mA
Ruhestrom:	max. 100 µA
Betriebstemperatur	-30 °C – +70 °C
Lagertemperatur	-40 °C – +85 °C
Frequenzbereich	EU: 863 - 865 MHz NAFTA: 902 - 928 MHz
Signal-Rausch-Verhältnis	> 105 dB
Audiofrequenzbereich Empfängerstation:	150 Hz - 6,5 kHz
Handmikrofon:	50 Hz - 12 kHz
Audiopegel Empfängerstation	-27 dB (bei 47 Ω)
Sendeleistung Handmikrofon	10 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Abmessungen Empfängerstation (B x H x T inkl. Antennen)	ca. 188 x 82 x 126 mm
Gewicht Empfängerstation:	290 g
Handmikrofon ohne Akkus/Batterien:	240 g
mit Akkus/Batterien:	282 g
Normen	E1, CE, FCC, IC, MVSS 302, ECE-R118

Änderungen vorbehalten!

Technical data	
Operating voltage	+9 V to +36 V
Receiver station current consumption	
During operation:	12 V: max. 54 mA 24 V: max. 30 mA
Standby current:	max. 100 µA
Operating temperature	-30 °C – +70 °C
Storage temperature	-40 °C – +85 °C
Frequency range	EU: 863 - 865 MHz NAFTA: 902 - 928 MHz
Signal-to-noise ratio	> 105 dB
Audio frequency range	
Receiver station:	150 Hz - 6.5 kHz
Hand microphone:	50 Hz - 12 kHz
Receiver station audio level	-27 dB (into 47 Ω)
Hand microphone transmission power	10 mW
Casing material	Plastic
Casing color	Black
Receiver station dimensions (W x H x D incl. antennas)	approx. 188 x 82 x 126 mm
Weight	
Receiver station:	290 g
Hand microphone	without batteries: 240 g
	with batteries: 282 g
Standards	E1, CE, FCC, IC, MVSS 302, ECE-R118

Subject to changes!